



**LARGURAS DO TAPETE:
91 CM, 122 CM, E 152 CM**

**COMPRIMENTOS DA ESTUFA:
183 CM E 305 CM**

ESTUFA ELÉCTRICA FUSION SECAGEM E CURA DE TÊXTEIS COM IMPRESSÃO

Descrição

Fácil de usar e económica, a FUSION, é uma estufa eléctrica das mais económicas da linha M&R, com larguras de tapete de 91 cm, 122 cm e 152 cm, estão disponíveis com 183 cm e 305 cm. A isolamento térmica da FUSION ajuda a prevenir a fuga de calor para o espaço de trabalho, o que significa que mais calor fica na câmara, reduzindo custos de energia. Tratamentos rápidos e de alta produtividade maximizam a capacidade de secagem e minimizam o custo por unidade. A FUSION é a escolha perfeita para pequenas empresas de sistemas manuais até às médias empresas que utilizam sistemas automáticos. A FUSION tem um sistema de painéis infra-vermelhos de altura ajustável para um uso mais eficiente de energia. Utiliza um poderoso e confiante motor DC resistente ao calor, e um sistema de correias revestidas com fibra de vidro da TEFLON. Controlo de temperatura digital. A temperatura é assegurada por um regulador digital que responde às variações da temperatura ambiente e condições de calor da entrada para secagem, mantendo o calor da estufa a 1° da temperatura seleccionada. A velocidade do tapete é ajustável, e os rolos coroados asseguram o bom funcionamento da correia. Uma paragem programada automaticamente mantém o ventilador e a correia em funcionamento até que a estufa arrefeça.

Especificações Técnicas

	Ref.: ME006			Ref.: ME007	
	Fusion 36-6-3	Fusion 36-6-4	Fusion 36-10-6	Fusion 48-10-6	Fusion 60-10-6
Largura da correia	91 cm (36")	91 cm (36")	91 cm (36")	122 cm (48")	152 cm (60")
Requisitos Eléctricos	208/230 V, 1ph, 56/61 A, 50/60 Hz, 11.7 kW 208/230 V, 3ph, 34/37 A, 50/60 Hz, 11.7 kW 400 V, 3ph, 21 A, 50 Hz, 11.7 kW	208/230 V, 1ph, 74/81 A, 50/60 Hz, 15.4 kW 208/230 V, 3ph, 44/48 A, 50/60 Hz, 15.4 kW 400 V, 3ph, 27 A, 50 Hz, 15.4 kW	208/230 V, 1ph, 109/120 A, 50/60 Hz, 23.5 kW 208/230 V, 3ph, 64/71 A, 50/60 Hz, 23.5 kW 400 V, 3ph, 38 A, 50 Hz, 23.5 kW	Não aplicável 208/230 V, 3ph, 85/93 A, 50/60 Hz, 30 kW 400 V, 3ph, 50 A, 50/60 Hz, 32 kW	Não aplicável 208/230 V, 3ph, 109/119 A, 60 Hz, 38.5 kW 400 V, 3ph, 65 A, 50/60 Hz, 39 kW
Sistema ventilador de exaustão	10 cm (4") : 4531 l/min (160 cfm) @ 3mm (1/8")	10 cm (4") : 4531 l/min (160 cfm) @ 3mm (1/8")	10 cm (4") : 4531 l/min (160 cfm) @ 3mm (1/8")	30 cm (12") : 4531 l/min (2432 cfm) @ 6mm (1/4")	30 cm (12") : 4531 l/min (2432 cfm) @ 6mm (1/4")
Comprimento da estufa	183 cm (72")	183 cm (72")	305 cm (120")	305 cm (120")	305 cm (120")
Comprimento total	320 cm (126")	320 cm (126")	488 cm (192")	488 cm (196")	488 cm (196")
Largura total	114 cm (44.75")	114 cm (44.75")	114 cm (44.75")	158 cm (62")	188 cm (74")
Mostradores digitais	3	4	6	6	6
Peso	454 kg	499 kg	771 kg	1293 kg	1497 kg
Comprimento de entrada	76 cm	76 cm	107 cm	107 cm	107 cm
Comprimento de saída	61 cm	61 cm	76 cm	76 cm	76 cm