



# TANQUES DE IMERSÃO

## DIP TANKS



### Descrição

#### Tanques de Imersão Screen Systems

Extremamente Duráveis: tanques pequenos e médios são feitos de polietileno moldado.

##### Tanque pequeno com tampa

Dimensões Interiores: 60 x 11,25 x 75 cm  
Capacidade: 56 litros  
Medida Máx. do Quadro: 57,5 x 70  
Capacidade recomendada: 2 telas

##### Tanque médio com tampa

Dimensões Interiores: 75 x 20 x 90 cm  
Capacidade: 140 litros  
Medida Máx. do Quadro: 62,5 x 82,5 cm  
Capacidade recomendada: 4 telas

### Consumíveis



2900-5G 5 US Gal.  
18,9 Litros

#### 2900 Clean & Strip

**2900 Clean & Strip ( Ink & Stencil Remover )**

Líquido 2 em 1, limpeza de tela e removedor de tinta para Tanque de Imersão.

**Aplicação:** misturar 10 para 1 - usar em **Tanque de Imersão**.

**Imersão:** Deixar submerso durante 30 minutos na solução. Lavar com máquina de pressão, começar pelo fundo do quadro.

# Produtos para Limpeza de Telas



## DECA PLUS

Libre de dissolventes com bases oleosas  
**Decapante liquido concentrado**  
Para retirar a emulsão dos quadros

### Modo de Emprego

**Uso Manual:** Adicione 1 litro de Decaplus a 10 litros de água.  
Agite bem a mistura e o producto está pronto a usar.

Sempre que esta mistura é usada deve ser agitada convenientemente. Aplicar com pincel de um lado e do outro do quadro, aguardar 2 a 3 minutos e lavar com máquina de pressão.

**Tanque de Imersão pequeno** - Misture 25L Eliminator + 25L água + 5L de Decaplus.

**Tanque de Imersão médio** - Misture 50L Eliminator + 50L água + 10L de Decaplus.

Sempre que esta mistura é usada deve ser agitada convenientemente. Colocar os quadros dentro do tanque de emersão aguardar 2 minutos e lavar com máquina de pressão.

### Precauções

**S2/S25** Evite o contacto com os olhos e pele. **S2** Manter fora do alcance das crianças. **S26** Em caso de contacto com os olhos lave imediatamente com abundância de água e consulte um médico.

**Biodegradável de acordo com norma CE - não inflamável.**

## BLANCO GEL

Libre de dissolventes com bases oleosas  
**Eliminação de imagem fantasma**  
Gel de limpeza multiusos para aplicação manual  
**Todos os tipos de tintas, todos os tipos de emulsões**

### Modo de Emprego

**Método padrão:**  
1. Depois de retirar a emulsão, aplicar BLANCO GEL (sobre tela seca) de maneira uniforme sobre ambos os lados da tela com um pincel.  
2. Deixar secar o produto a uma temperatura ambiente até que produza uma cristalização sobre e dentro do tecido da tela. Quanto maior o tempo de espera, melhor será o resultado. Não há risco para o tecido; não há risco para o quadro, não há risco para a cola. (Na secagem não passar dos 35°C até ao tempo de formação de cristais).  
3. Limpar inteiramente ambos os lados da tela com água alta pressão.

### Método de tratamento rápido:

1. Depois de retirar a emulsão, aplicar BLANCO GEL de maneira uniforme sobre ambos os lados da tela com um pincel.  
2. Deixar actuar o produto durante 5 minutos Limpar inteiramente ambos os lados da tela com água a alta pressão.

### Precauções

**S26** Em caso de contacto com os olhos lave imediatamente com abundância de água e consulte um médico. **S 27/28** Depois do contacto com a pele, mude imediatamente toda a roupa manchada ou salpicada e lave imediatamente com abundância de água. **S 36/37/39** Usar indumentaria adequada e protecção para olhos e cara.

## ELIMINATOR

Libre de dissolventes com bases oleosas  
**PRODUTO CONCENTRADO**  
Para ser utilizado com o nosso decapante específico  
Para tintas vinílicas, acrílicas, glicerol, UV tradicionais e de dois componentes

### Modo de Emprego

**Uso Manual:** Como Desengordurante

1. Aplicar com pincel de um lado e de outro em todas as telas novas antes de emulsionar pela 1ª vez, para que fiquem completamente livres de gorduras e pó.

2. Depois de retirar a emulsão com Decaplus e aplicado o Blanco Gel, aplicar Eliminator com pincel, de um lado e de outro da tela, esfregue suavemente. Lavar com máquina de pressão.

**Tanque de Imersão pequeno** - Misture 25L Eliminator + 25L água + 5L de Decaplus.

**Tanque de Imersão médio** - Misture 50L Eliminator + 50L água + 10L de Decaplus.

Sempre que esta mistura é usada deve ser agitada convenientemente. Colocar os quadros dentro do tanque de emersão aguardar 2 minutos e lavar com máquina de pressão.

### Precauções

**S 24/25** Evite o contacto com os olhos e pele. **S2** Manter fora do alcance das crianças. **S26** Em caso de contacto com os olhos lave imediatamente com abundância de água e consulte um médico.

**Biodegradável de acordo com norma CE - não inflamável.**

# PRODUTOS PARA DISSOLVER TINTA



## REMOTINT 310 REMOVEDOR DE TINTA

- Produto para lavagem de rolos, quadros, tapetes de estampa.
- Utilizar o Remotint puro ou traçado com água. Em seguida lavar com água corrente.
- R10 Inflamável
- R20 Nocivo por inalação
- S 2 Manter fora do alcance das crianças.
- S 25 Evitar contacto com os olhos.



## REMOTINT EC REMOVEDOR DE TINTA ECOLÓGICO

Utilização - Lavagem de quadros de estampa  
Produto miscível em água, não inflamável, não contém hidrocarbonetos.

Precauções - R 36/38 Irritante para olhos e pele.  
S 26 Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente com água, consultar médico.

# EMULSÃO PARA TINTAS DE SERIGRAFIA

## PRO-5000



**ESPECIAL PARA SELECÇÕES DE COR**

## S-600B



**ESPECIAL PARA CORES DIRECTAS**



## C-60 SOLVENTE DESENGORDORANTE

Produto nº 63

- Concebido para uso em telas de serigrafia, artes gráficas, sinais, etc.
- Limpa motores elétricos e máquinas durante o seu funcionamento - não atrapalha planos de produção.
- Remove tinta, sujidade, graxa, óleo, tinta fresca, etc.
- Secagem rápida, não inflamável, baixa toxicidade.
- Não deixa resíduos.
- Não usar em plásticos.
- Ótimo para limpeza de telas serigráficas obstruídas por tintas.

## SILICONE SPRAY

Produto nº 945

- Elimina ruído e atrito de máquinas.
- Seca rapidamente, não deixa película gordurosa ou oleosa.
- Retarda a corrosão, torna a limpeza mais fácil e rápida.
- Protege e preserva o equipamento.
- Economiza tempo e trabalho.
- Aumenta velocidades do equipamento, facilita o fluxo de tecido.
- Impede a fricção.
- Longa duração residual.

## SPRAY COLA

Produto nº 082

- Criado para aplicar em tampos de serigrafia têxtil, especializado em T-shirts e materiais similares.
- Fixa facilmente pano, papel, papelão, acetato, papel alumínio, plástico, cortiça, espuma de borracha e couro.
- Reposicionamento da peça sem perder a força da cola.
- Não adere à tela.
- Fixa a peça durante o processo de serigrafia.

## RD-90 SPRAY LUBRIFICANTE

Produto nº 090

- Versátil o suficiente para uso em equipamentos automotivos e marítimos, utensílios domésticos, ferragens, ferramentas, prensas, máquinas de costura.
- Mantém o revestimento, lubrifica peças móveis e mecanismos operacionais.
- Impede a ferrugem e humidade.
- Actua como agente de libertação rápida em peças corroídas ou "congeladas".
- Não contém silicone.